DEFIBRILLATORI ESTERNI PRIMEDIC- AED

La gamma di prodotti PRIMEDIC HeartSave è facile e veloce da utilizzare. I comandi vocali chiari guidano i soccorritori nelle procedure di rianimazione.

Defibrillazione a corrente controllata - CCD
La tecnologia bifasica CCD libera una corrente senza picchi verso il cuore del paziente grazie a un impulso di defibrillazione controllato, personalizzato, efficace e delicato. Dotato di un sistema di defibrillazione a scaglioni, HeartSave ha un'impedenza compensata ed è dotato di un'energia massima di 360J.

Flusso efficiente
HeartSave è progettato per supportare al meglio i soccorritori nelle procedure di rianimazione. Grazie alla sua modalità operativa avanzata, aiuta a minimizzare la pausa peri-shock e il periodo senza rianimazione.

Modalità pediatrica
È possibile selezionare la modalità pediatrica attraverso un semplice tasto. Non necessita di elettrodi pediatrici specifici ed è estremamente facile da usare.

Rapido
Si accende automaticamente non appena viene aperto e l'analisi del ritmo cardiaco inizia quando gli elettrodi pre-collegati vengono attaccati
al paziente. Tutti gli accessori (rasoio, mascherina, forbici e guanti) sono inclusi.

Display stato
Lo schermo fornisce indicazioni dettagliate sullo stato del dispositivo e delle batterie (auto-test giornaliero e mensile).

HEARTSAVE PAD e HEARTSAVE AED
Defibrillatore esterno automatico con 3 anni di vita utile (PAD) o 6 anni (AED) in modalità standby con batteria al litio non ricaricabile. HeartSave AED presenta 4 lingue selezionabili.

HEARTSAVE AED-M
Stesse caratteristiche dell'HeartSave AED con in più un ampio schermo LCD per la forma d'onda ECG, la frequenza cardiaca, il conteggio del ritmo defibrillabile e altre informazioni rilevanti. AED-M è fornito con batteria al litio non ricaricabile.

CCD CURRENT CONTROLLED DEFIBRILLATION

PRIMEDIC Saves Life. Everywhere.

Il monitor LCD ad alta risoluzione fornisce informazioni importanti per la rianimazione

Dimensioni circa 26x26x8,5 cm

Pulsante menu

Innesto connessione per elettrodi e cavo ECG

33396

Un unico pulsante per far funzionare il defibrillatore

Display stato

EN 1789

CONFORME ALLE DIRETTIVE AHA/ERC 2015

IP55 PROTEZIONE STAGNA

MADE IN GERMANY

DEFIBRILLATORI ESTERNI	Versione vocale e manuale			
CON BATTERIA AL LITIO 140 SCARICHE CON 360J 3 ANNI STANDBY	Italiano	Inglese	Francese	Altre lingue**
HeartSave PAD	33393	33395	33398	33402

**Possiamo fornire altre lingue (voce+manuale): GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, NL, PL, RO, HU, CZ, DK, LT, SE, RU. Solo voce: HR, FI, NO, SI, SK, BG, IL, IS, MK, TR,, AE, KR, IR, TH, KT, CN.*

AED

CON BATTERIA AL LITIO 200 SCARICHE CON 360J 6 ANNI STANDBY	Inglese Spagnolo Greco Portoghese	Italiano Francese Tedesco Inglese	Italiano Francese Tedesco Polacco	Altre lingue***
HeartSave AED	33391	-	33392	33394
HeartSave AED-M	33396	33397	-	33399

CON BATTERIA RICARICABILE AKUPAK LITE E SISTEMA DI RICARICA	Inglese Italiano Spagnolo Francese	Altre lingue***
HeartSave AED-M con monitor	33440	33446

***Possiamo fornire altre lingue (voce+manuale): BG, CZ, DK, FI, HR, HU, MK, NL, NO, RO, RU, SE, SI, TR, AE, CN IR, TH. Specificare nell'ordine. Disponibile in 40/60 giorni*

SAVEPADS PER HEARTSAVE elettrodi autoadesivi, cavo, rasoio e guanti - vita utile 3 anni	Codice GIMA
SavePads Mini 1-8 anni - max 25 kg	35390****
SavePads pre-collegati adulto/bambino minimo 1 anno	35392****
a partire da N.S. 739xxxxxxxx	
SavePads oltre 8 anni, 25 kg *Solo per 33384/5 e AED venduti prima di aprile 2014 e fino a N.S. 738xxxxxxx*	33388****

*****Pacco multilingue (35 lingue)*

ACCESSORI - RICAMBI	
Batteria al litio per AED e AED-M - non ricaricabile - 6 anni di vita	33387
Batteria ricaricabile - Akupak Lite*****	33400
Powerpak caricabatterie (per codice 33400)	33407

******Per AED-M e HeartSave*

DOTAZIONE STANDARD
Batteria litio, 3 anni stand-by (140 shock con 360J), (solo PAD)
Batteria litio, 6 anni stand-by (200 shock con 360J), (AED, AED-M*)
Batteria ricaricabile AkuPak Lite con sistema di ricarica (AED-M*)
Elettrodi
Registrazione vocale e dati
Manuale d'uso

**AED-M è disponibile con batteria al litio o con batteria ricaricabile Akupak Lite. Selezionare il codice per il modello richiesto*

CARATTERISTICHE TECNICHE

	PAD	AED	AED-M
Defibrillazione			
Modalità semi-automatica	•	•	•
Onde: bifasica controllata	•	•	•
Energia 50-360J	•	•	•
Tempo ricarica: < 12 sec @ 360J	•	•	•
Modalità Operativa asincrona	•	•	•
Modalità pediatrica	•	•	•
ECG			
Derivazioni: II			•
I, II, III, aVR, aVF, aVL			
Campo Impedenza: 23-200 Ohm	•	•	•
Frequenza cardiaca: 30-300 per min			•
Rilevamento VF/VT			
Rilevamento VF/VT	•	•	•
Tempo analisi 7-12 sec	•	•	•
Soglia asistolica <0,2mV	•	•	•
Individuazione artefatti - pacemaker	•	•	•
Elettrodi			
Elettrodi non polarizzati, cavo lungo 2 m	•	•	•

	PAD	AED	AED-M
Monitor LCD			
95x72 mm (4,7"/120mm)			•
320x240 pixel (0,36x0,36 mm)			•
Display stato Batterie			•
Velocità 25 mm/s			•
Frequenza, n. defibrillazioni, n. di VF/VT, tempo totale di rianimazione			•
Backup dati			
Memoria removibile	•	•	•
Voce registrata	•	•	•
Alimentazione			
Batteria al litio 3 anni di vita utile o 140 scariche con 360J	•		
Batteria al litio 6 anni di vita utile o 200 scariche con 200J - monitoraggio 15 ore		•	•*
Akupak Lite con batteria ricaricabile 100-240 V, 50/60 Hz - 150 scariche a 200 J - 5 ore di monitoraggio			•**
Status display			
Visualizzazione stato defibrillatore e batteria	•	•	•

**33396/7/9 **33440, 33446*